

二维码读卡器



产品描述

- 1.门禁读卡器含读卡模块、二维码扫描模块、蓝牙模块于一体，技术领先；
- 2.支持RS485、WG等通讯方式；
- 3.具有刷卡、扫码反馈，蜂鸣器、LED指示灯一目了然；
- 4.面板采用钢化玻璃材质，美观大方；
- 5.背部连接线采用插拔端口，接线安全、快捷；
- 6.安装符合欧洲/亚洲背盒尺寸规范。



基本参数

- 门禁读卡器通过CE认证
- 门禁读卡器通过ROHS认证
- 支持访客采用刷手机二维码验证开门
- 材质：机身材质：锌镁合金，识读窗材质：钢化玻璃
- 工作电压：DC 12V
- 二维码读取方向：360度
- 二维码读取距离：10CM内，可轻松识别纸质二维码
- 扫码特性：自动感应、蜂鸣提示
- 光源：自带LED光源，抗强光干扰
- 重量：270g
- 工作湿度：30%—90%
- 门禁读卡器通过FCC认证
- 支持刷卡开门、手机APP蓝牙开门
- 外观尺寸：86*86*32mm，可直接安装于墙面
- 通讯方式：RS485/WG26/34
- 工作电流：100mA
- 二维码读取速度：100次/秒
- 二维码图像传感器：30万像素CMOS传感片
- 解码模式：影像解码
- 读卡距离：≤3CM
- 工作温度：-25℃—65℃



接线示意图

