• Parameter

SMQT

□□□□□□	
□□□□□□ □□□	□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□	EB-128
□□□□□□ □□□	86 * 86 * 32 (□□□)
□□□□□□ □□□□□	1.25A
□□□□□□□ □□□	12VDC
□□□ □□□□□	250VDC
□□□□□ □□□□□ □□□	□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-10 ℃ ~ + 80 ℃ 0-85□ □□□□□□□
□□□□ □□□	□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□

• Introduction

SMQT

PRODUCT PICTURE

[illegible]

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□.

•Dimension

SMQT



•Feature

SMQT

PRODUCT FEATURE

Key-reset emergency button

Fireproof ABS material shell

Suitable for access control and alarm system

NO/NC contact output

Metal key-reset and wall-mounted installation

2 years quality warranty and welcome OEM

- ***Packaging & shipping***

SMQT

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair