• Parameter

SMQT

□□□□□□	
□□□ □□□□□□	OLED □□□□□□□ □□□□ □□□ IC □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□	EA-83DK
□□□	96 × 96 × 22 (□□□)
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□	12V ± 3VDC
□□□ □□□□□	□□□□□□□ & lt2 □W
□□□□ □□□□□	13.56MHZ IC
□□□□□□□□ □□□□	60MM
□□□□□□□ □□ □□□	10000
□□□□□□□ □□ □□□	10000
□□□ □□□□□□□□□	RS485
□□□□ □□□□□□□	9600bps (N□ 8□1)
□□□□□ □□□□□□□□	4M □□ □□□□□□□ FLASH
□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□) □□□□ / □□□□)
□□□ □□□□	□□□□ /□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□	-30 ℃ ~ 65 ℃
Opern □□□□□	□□□□ □□□□ + □□□□□ /□□□□□ / UID + □□□□□□ □□□□ □□□□ / □□□□ □□□□
□□□ □□□□	0.24KG

• Introduction

SMQT

•Dimension

SMQT

•*Feature*

SMQT

•Installation

SMQT

•Packaging & shipping

SMQT

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	
□□□□□□ □□□	EA-83DK □□□□ OLED □□□□□□□ □□□□ IC □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□
□□□□□□	36 □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□	45 * 32 * 32 (□□)
□□□	9KG

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair