## Parameter

| | |
|---|---|
| característica estándar | serie compatible con EIA / TIA RS-232, RS-485 estándar. |
| interfaz eléctrica | puerto USB, conector hembra DB9, RS-485 lado, conector macho DB9 con el terminal (cinco cables). |
| Medio de transmision | línea eléctrica, par trenzado o cable blindado |
| La velocidad de transmisión | Para 57.6Kbps (cerca de los 230 kbps tasa) en la distancia 1200m |
| La distancia de transmisión | 5 m (extremo USB) 1200 m (terminal RS-485) |

## Introduction

Convertidor de USB a RS485 para la transmisión de datos windows.The converter.It soporta todo el convertidor serie USB
controlador USB RS485.
Chip (ASIC) puerto USB para la comunicación del puerto serial
RS-485 en modo común voltaje de entrada del 7V ~ de +12 V
Soporta Windows 98 / ME y Windows 2000 / XP
Soporte MAC Apple y Linux v5.0
Totalmente compatible con la especificación USB v1.1 y v1.1 USB CDC
USB de alta velocidad
bus USB directamente a tomar el poder, ninguna fuente de alimentación externa
Protocolo de la ayuda reconocimiento automático
La velocidad de transmisión de hasta 57.6Kbps en la distancia de 1200 m (velocidad de aproximadamente 230 kbps)
Cumplir con la norma TIA / EIA RS-485 estándar
Es compatible con la activación remota y administración de energía
Es compatible con múltiples puntos (terminal RS-485 se pueden montar hasta 32 dispositivos estándar 485)

## Dimesion Picture

## Installations

## Features

Chip (ASIC) puerto USB para la comunicación del puerto serial
/ 2.0 soluciones compatibles con USB 1.1
velocidad de transferencia de hasta 460.800 baudios
Built-in de 128 bytes tampón TX / RX 512 bytes
Protocolo de la ayuda reconocimiento automático
Soporte para Linux, el sistema Mac
Apoyo Win95 / 98 / 98SE / ME / 2000 / XP / NT3.5 más
Es compatible con los datos de alta velocidad protocolo de transferencia de USB
diseñar lucha contra la interferencia electromagnética
aplicaciones de intercambio de datos

## Packing list

| | |
|---|---|
| Cantidad | 100 / caja |
| Especificaciones de embalaje | 53L * 40W * 36.5H (cm) |
| peso del embalaje | 8.88Kg |

## Office

SMQT

## Exhibitions

SMQT