

● Parameter

SMQT

Tamaño del producto	86L * 86W * 39H (mm)
Voltaje de entrada	DC12V
salida de contacto	NO / NC / COM
Test de durabilidad	500.000 veces envejecimiento probados
por Tipo	Por una variedad de marcos de puertas estrechas
Temperatura	-20 °C ~ + 50 °C
humedad aplicable	0 a 95% (humedad relativa)
la distancia de detección	10cm
Cantidad	100

● Introduction

SMQT

- La tecnología óptica de infrarrojos
- Nivel de protección IP-55 grado / SUS 304 placa de acero inoxidable
- Contra la propagación de enfermedades infecciosas (protección de la salud)
- Salida de relé conmutador

Doble modo de espera del sensor indicador LED o cerca

- 1) En espera del sensor: diodos emisores de luz azul, luces azules
- 2) facilitar el acceso al sensor en 10 cm, la luz roja

- Nivel de Protección Industrial (agua, polvo): IP-55
- Contacto: 3A / 120V AC, 30V DC
- Voltaje de funcionamiento: DC 12V

Temperatura de funcionamiento: 20-55 °C

- Vida útil: 10.0000

Peso: 85 g

El botón de liberación de la puerta de control de acceso es el botón de salida de empuje de acero inoxidable.

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMOT®



● Features

SMOT®

1 Durable and Reliable
more than 5 years life time

2 Well-made
drawing panel, touch feeling is extraordinary

4 Installation
easy install



3 Welcome OEM
print logo

5 Technology-leading
Anti-interference, induction distance is adjustable



Cantidad	100 / caja
Especificaciones de embalaje	* 46.5L 37.5W * 28H (cm)
peso del embalaje	10.6Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....