Nombre del producto:	**Ronda de puerta y puerta de contacto magnético de seguridad, interruptor magnético**
Dimensión:	Φ19 * 25 mm
Tensión de funcionamiento:	12V DC (una batería de 23A)
Duración de la batería:	2-3 años
Corriente maxima:	≤500mA
MAX Voltaje:	≤ 100VDC
MAX Clasificación:	≤ 10W
Modo de código:	NO C
Material:	cubierta ignífuga del ABS
Brecha:	20 ± 5mm
Estar hecho para:	puerta o ventana de madera
Peso:	8g

¿Qué características de nuestro interruptor magnético?

EB-136

Dimension：	Φ19*25(mm)
Material：	ABS
Max Gap：	≤40mm
Install way：	Drill hole install
Wire ：	22# wire 40cm
Power：	0. 5A 10W

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer,connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.

Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable

Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.

TIRO EN ESPECIAL

SOLICITUD

MOSTRAR CASO

SHOW DE OFICINA

CLIENTE

EXPOSICIÓN

CERTIFICADO

CÓMO COOPERAR

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

UN:Sí, estamos dispuestos a ofrecer la prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

UN:La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿Tiene algún límite de MOQ?

UN:EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

UN:La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El plazo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

UN:En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, hacer muestreo en primer lugar de fábrica de impresión de seda y tomar fotos para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación inalámbrica y decodificación es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.