

Especificación	
Nombre del producto	sonido grande 100db Luz estroboscópica y bocina, luz estroboscópica de alarma, sirena 100db
Modelo	EB-164
tamaño	127 * 160 * 50 (mm)
Tensión de trabajo	DC 24V
Corriente de alarma	120mA ~ 300mA
Presión de sonido	100db
Fuente de audio	1. La voz de ambulancia 2. el sonido policial 3. la voz de ambulancia de fuego (libremente ajustable)
Ligh flash cycle	& lt; 1.3s
vida de la luz del flash	& gt; 40000 veces
Temperatura de trabajo	-10 ℃ ~ 50 ℃
Forma de instalación	colgar en la pared
Indicador de alarma	Luz LED roja

Humedad de funcionamiento	95%
Temperatura de almacenamiento	-10 ℃ ~ 60 ℃
Color	rojo
Peso	0.25kg

¿Qué características de nuestra sirena de fuego?


127mm
FIRE
160mm

FIRE


14mm
50mm
36mm

FIRE


1
2
3
4
5
OFF
ON
2 1
ON
CN2
120
119
110
CN1
+ -
1 Power positive
2 Power negative
3 Flash light switch
4 Sound switch
5 Sound choice

FIRE
Fire
Burglar

TIPOLOGÍA EN ESPECIE

MOSTRAR CASO

DESPACHO DE OFICINA

CLIENTE

EXPOSICIÓN

CERTIFICADO

CÓMO COOPERACIÓN



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener una orden de muestra?

UN:Sí, estamos dispuestos a ofrecerle una orden de muestra de prueba para la prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

UN:La muestra necesita 1-3 días hábiles, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles para pedidos de menos de 5000 piezas.

Q: ¿tiene algún límite de MOQ?

UN:EXW MOQ es 100pcs bajo caja en blanco.

P: ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?

UN:La muestra se le enviará por servicio de envío opcional (correos, aire y mar). El tiempo de entrega depende del servicio de envío.

P: ¿Cómo procederemos si tengo un logotipo para imprimir?

UN:En primer lugar, prepararemos ilustraciones para confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, lo haríamos Haga un muestreo en primer lugar desde la fábrica de serigrafía y tome una fotografía para su segunda confirmación antes producción en masa.

P: ¿El panel de alarma funciona con cualquier sensor?

UN:El panel de alarma puede funcionar con todos los detectores con cable de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. La codificación y decodificación inalámbrica es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.