



• *Parameter*

SMQT

spécification	
Nom du produit	2 faisceaux détecteur périmétrique infrarouge extérieur
Modèle	ABT-20 ABT-40 ABT-60 ABT-80 ABT-100
Distance	20m 40m 60m 80m 100m (de plein air) 60m 120m 180m 240m 300m (intérieur)
Tension de fonctionnement	13.8-24vDC 11-18vAC
Courant de service	40-65mA
vitesse d'induction	50-700m / sc
environnement température	-20 ° C à 50 ° C
Sortie d'alarme	NO / NC
sortie anti-démolition	Caroline du Nord
Réglage du niveau	180 ° (± 90 °)
réglage vertical	± 10 °
Matériel	résine PC

• *Introduction*

SMQT



• *Feature*

SMQT



Sealed integration structure is able to work in the harsh environment

Automatically regulate to confront with fog or inclement weather

Sensitivity (AGC circuit)

easily adjust and calibrate the horizontal/vertical optional angle

Built-in integrated optical telescopes, anti-jamming jacket

Anti-lighting circuit designed

High-power infrared receiver on the tubes, low-power digital

• *Installation*

SMQT



• *Packaging & shipping*

SMQT

Liste d'emballage	
Nom du produit	ABT 2 faisceaux détecteur périmétrique infrarouge extérieur
Quantité	20 pièces par carton
taille de carton	51 * 48 * 38 (cm)
Poids	21 kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair