Nom du produit	Rouge / vert auto-reset incendie manuel point d'appel pour alarme incendie
Dimension	86 * 86 * 50 m
Matériel	ABS ignifuge
Tension de travail	DC30V
Courant de travail	2A
Couleur	Rouge vert
Convient pour	Porte de sortie, porte de secours
Accessoires optionnels	Couverture plastique
Température de fonctionnement	10 ° C ~ + 55 ° C (14-131F)
humidité d'exploitation	0-95% (sans condensation)

Quelles sont les caractéristiques de notre point d'appel d'alarme EB-115 FIRE?

1.Key reset emergency call point button

2.Max voltage DC 30V,Max current 2A

3.Single pole/Dual pole optional

4.Red/Green color optional(other color accpet OEM)

5.Suitable for fire alarm system and access control system

6.2 years warranty , welcome OEM

TIRAGE EN GENRE

APPLICATION

1.Single pole model

Circuit model:

NO(Normal Open)

NC(Normal Close)

2. Dual pole model

Circuit model:



NO(Normal Open)



NC(Normal Close)

This model emergency button is widely use in fire alarm system and access control system for emergency case.

PLUS AUTRE CHOIX

SALON DU BUREAU

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICATION

COMMENT COOPÉRER



FAQ

Q: Puis-je avoir un exemple de commande?

UNE:Oui, nous sommes disposés à vous offrir la commande d'échantillon d'essai pour le test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: quel est le délai?
UNE:L'échantillon a besoin de 1-3 jours ouvrables, le temps de production en série a besoin de 10-15 jours ouvrables pour commander moins de 5000pcs.

Q: avez-vous une limite de MOQ?
UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte blanche.

Q: Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps cela prend-il?
UNE:L'échantillon vous sera envoyé par service d'expédition facultatif (coursiers, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous procéder à la commande si j'ai un logo à imprimer?
UNE:Premièrement, nous allons préparer des illustrations pour une confirmation visuelle. Si la couleur et la position sont correctes, nous le ferions faire l'échantillonnage d'abord à partir de l'usine d'impression de soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?
UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs filaires à contact sec et détecteur sans fil, y compris presque tous
des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil est EV1527 ou nos capteurs sans fil.