

● Parameter

SMQT

standard	série compatible avec EIA / TIA RS-232, RS-485 standard.
Interface électrique	port USB, connecteur femelle DB9, RS-485 côté, connecteur mâle DB9 avec le terminal (cinq fils).
Support de transmission	ligne électrique, une paire torsadée ou câble blindé
Vitesse de transmission	Pour 57.6Kbps (près de 230 kbps taux) dans le 1200m à distance
La distance de transmission	5 m (extrémité USB) 1200 m (borne RS-485)

● Introduction

SMQT

Convertisseur USB vers RS485 pour la transmission de données fenêtrées. Le convertir. Il supporte tous les convertisseurs série USB

contrôleur RS485 USB.

Chip (ASIC) port USB pour la communication du port série

mode commun gamme de tension d'entrée RS-485 de 7V ~ de + 12V

Support de Windows 98 / ME et Windows 2000 / XP

Soutien MAC Apple et Linux v5.0

Entièrement compatible avec la spécification USB v1.1 et USB CDC v1.1

USB haute vitesse

bus USB directement à prendre le pouvoir, aucune alimentation externe

protocole de support de reconnaissance automatique

La vitesse de transmission allant jusqu'à 57.6Kbps dans la distance de 1200 m (taux d'environ 230 kbps)

Se conformer à la norme TIA / EIA RS-485 série

Il prend en charge le réveil à distance et de gestion de l'alimentation

Prise en charge de multiples points (RS-485 peuvent être montés jusqu'à 32 standards dispositifs 485)

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

Switch Power supply



Door release button



Standalone
Access controller

Converter(USB to RS 485) EA-02



PC

● Features

SMQT

Chip (ASIC) port USB pour la communication du port série
/ 2.0 solutions compatibles USB1.1
taux de transfert jusqu'à 460.800 bauds
Intégré dans un tampon TX / RX 128 octets 512 octets
protocole de support de reconnaissance automatique
Prise en charge de Linux, le système Mac
Soutien Win95 / 98 / 98SE / ME / 2000 / XP / NT3.5 plus
Il est compatible avec le protocole de transfert de données USB haut débit
la conception anti-interférences électromagnétiques
les applications d'échange de données

● Packing list

SMQT



Quantité	100 / boîte
Spécifications d'emballage	53L * 40W * 36.5H (cm)
poids d'emballage	8,88 kg

● Office



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....