

● Parameter

SMQT

Dimensions	205L * 165W * 74H (mm)
La tension de sortie	DC12V
Le courant de sortie	3A
paramètre Délai	0-15s
Spécialement conçu	verre double-vitrage, transformateur de cuivre, coque en acier
fonction de sécurité	Protection court-circuit, anti-jamming
Portée	Contrôle d'accès, la construction de systèmes d'interphone, bouton de porte peut être consulté
Optionnel	Remote Control (télécommande sans interférence de la terre ouverte à 80 mètres)
Peut être consulté par batterie de secours	12V 7AH

● Introduction

SMQT

L'alimentation est de 12 volts 5 ampères de commutation l'alimentation alimentation de peut utiliser la batterie de secours rechargeable de 12 volts.



● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT



● Features

SMQT

Il peut réduire la charge du contrôleur d'accès, sauf le câblage du projet, ce qui réduit le risque d'échec.
 Soit NC / NO Sortie, peut contrôler différents types de serrures électriques.
 Régler l'heure circuit de commande de retard, le temps de verrouillage peut être en 0-10 secondes,
 définir l'entrée de bouton d'ouverture, peut directement ouvrir la serrure électrique.
 fonction de protection automatique, lorsque l'accident puissance de court-

circuit se produit, la puissance est automatiquement déconnecté temporairement ou fusible grillé.

La batterie peut être consultée peut continuer à fournir après une panne de courant.

Convient pour la construction interphone, contrôle d'accès différentes entrées et sorties.

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....