Paramètre	
prénom	Lecteur de carte de proximité em étanche, lecteur de carte d'identité, lecteur 125khz
maquette	EA-92K
Dimension	96 x 96 x 22 (mm)
Tension de travail	12V ± 3VDC
Puissance de Wroking	& lt; 1w
Type de carte	125Khz ID
Distance d'induction	60mm
Distance du câble	150m
Format de communication	WG26 / WG34
Taux de transmission	1 bit / ms
Sortie du clavier	4 bits / 8 bits
Couleur	Noir / Blanc (optionnel)
Imperméable	IP66
Matériau de la coque	PC
Convient pour	système de contrôle d'accès au bureau à domicile
Température de l'environnement	-30 ℃ ~ 65 ℃
Poids net	0,25 kg

Quelles caractéristiques de notre lecteur de carte d'identité?

TIRAGE IN-KIND

APPLICATION



VITRINE

SHOW DE BUREAU

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICAT

COMMENT COOPÉRER

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

UNE:Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous la boîte vide.

Q: Comment expédier les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous faire un échantillonnage d'abord de l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs câblés à contact sec et le détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou nos capteurs sans fil.