

Nom du produit	Capteur de faisceau de sécurité infrarouge étanche pour clôture
maquette	ABT
Tension de fonctionnement	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Courant de fonctionnement	40-65mA
Vitesse d'indication	50 ~ 700 m / sec
Sortie anti-démolition	Caroline du Nord
Température de l'environnement	-20℃~ + 50 ℃
Sortie d'alarme	NO / NC
Réglage de niveau	180 ° ± 90 °
Réglage vertébrale	± 10 °
Couleur	Noir
Matériel	Résine PC

Quelles caractéristiques de notre capteur de faisceau?

1La structure d'intégration intégrée peut travailler dans l'environnement de hachage.
2.Confondé avec le brouillard ou les intempéries, les détecteurs régulent automatiquement la

sensibilité (circuit AGC).
3. Ajustez et calibrez l'angle optique horizontal / vertical.
4.Les télescopes optiques intégrés intégrés, utilisent la veste anti-brouillage professionnelle.
5.Anti-rayon conçu.
6. Récepteur infrarouge haute puissance sur les tubes, numérique à faible puissance.

TIRAGE IN-KIND

POWER
ACTIVE INFRARED SENSOR
Transmit

GOOD
LEVEL
ALARM
ACTIVE INFRARED SENSOR
Receive

MODEL
ABT-30
POWER
ACTIVE INFRARED SEN
Transmit

ACTIVE INFRARED SENS

ABT-30
POWER
ACTIVE INFRARED SEN
Transmit

1 2 3 4 5 6 7
POWER
FREE
AMC-219-48
6 7
TAMPER

APPLICATION

ACTIVE INFRARED SENSOR
Transmit

ACTIVE INFRARED SENSOR


Housing


Wiring terminal
Tamper switch
Indicator
Vertical fine-tune knob
Viewfinder
Lens
Receiving box
Housing locking screw
Response time Adjustment knob
Voltage test hole
Bracket
Collimation hole

POWER
TRANSMITTER
ACTIVE IN FRARED SENSOR

GOOD
LEVEL
ALARM
RECEIVER
ACTIVE IN FRARED SENSOR

Perimeter Wall Protection
ABT
2 beams detector



VITRINE

SHOW DE BUREAU

CLIENT

EXPOSITION

CERTIFICAT

COMMENT COOPÉRER

Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

FAQ

Q: Puis-je avoir un échantillon de commande?

UNE:Oui, nous sommes prêts à vous proposer un échantillon d'essai pour un test de qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.

Q: Quel est le délai?

UNE:L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production en série nécessite 10 à 15 jours ouvrables pour une commande inférieure à 5000pcs.

Q: Avez-vous une limite MOQ?

UNE:EXW MOQ est 100pcs sous boite blanche.

Q: Comment transporter les marchandises et combien de temps faut-il arriver?

UNE:L'échantillon vous sera envoyé par un service d'expédition facultatif (courrier, air et mer). Le délai de livraison dépend du service d'expédition.

Q: Comment allons-nous passer l'ordre si j'ai le logo à imprimer?

UNE:Tout d'abord, nous préparerons l'illustration pour la confirmation visuelle. Si la couleur et le positionnement sont corrects, nous faire un échantillonnage d'abord de l'usine d'impression en soie et prendre une photo pour votre deuxième confirmation avant production de masse.

Q: Le panneau d'alarme fonctionne-t-il avec n'importe quel capteur?

UNE:Le panneau d'alarme peut fonctionner avec tous les détecteurs câblés à contact sec et détecteur sans fil, y compris presque tous

des capteurs sans fil des fabricants chinois. L'encodage et le décodage sans fil sont EV1527 ou nos capteurs sans fil.