



• *Parameter*

SMQT

specificazione	
Nome del prodotto	2 fasci Rivelatore perimetro esterno a raggi infrarossi
Modello	ABT-20 ABT-40 ABT-60 ABT-80 ABT-100
Distanza	20m 40m 60m 80m 100m (all'aperto) 60m 120m 180m 240m 300m (indoor)
tensione di esercizio	13.8-24vDC 11-18vAC
Corrente di funzionamento	40-65mA
velocità induzione	50-700m / sc
Temp ambiente	-20 ° C-50 ° C
uscita di allarme	NO / NC
uscita anti-demolizione	NC
regolazione del livello	180 ° (± 90 °)
regolazione verticale	± 10 °
Materiale	resina PC

• *Introduction*

SMQT



• *Feature*

SMQT



Sealed integration structure is able to work in the harsh environment

Automatically regulate to confront with fog or inclement weather

Sensitivity (AGC circuit)

easily adjust and calibrate the horizontal/vertical optional angle

Built-in integrated optical telescopes, anti-jamming jacket

Anti-lighting circuit designed

High-power infrared receiver on the tubes, low-power digital

• *Installation*

SMQT



● *Packaging & shipping*

SMQT

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	ABT 2 raggi infrarossi Rilevatore perimetro esterno
Quantità	20 pc per scatola
formato della scatola	51 * 48 * 38 (cm)
Peso	21kg



• *Office show*

SMQT®



• *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....