Wired magnetic contact sensor

NC/NO mode optional

20±5(mm) gap distance

MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

White/Brown color optional

12g weight

SMQT



• Parameter

SMQT

Parametro	
Nome del prodotto	sensore di contatto magnetico
Modello	EB-133
Dimensione	27 × 41 × 8 (mm)
modalità codice	NO / NC (opzionale)
divario	20 ± 5 (mm)
tensione massima	≤100V DC
corrente max	≤500mA
Valutazione Max	≤ 10W
Colore	Marrone / Bianco (opzionale)
vestito per	porta o finestra in legno
Materiale	custodia ABS a prova di fuoco
Temperatura di lavoro	-10 ℃ ~ 50 ℃
Peso netto	12g

• In-kind shooting

SMQT

3M
133C33
NC

EB-133

Dimension:27×41×8(mm)
Fireproof ABS material shell
NC/NO mode optional(NO mode need OEM)
Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA
Suitable for wooden door or window
White/Brown color optinal
12g weight
2 years quality warranty,welcome OEM

•Packaging & shipping

SMQT

lista di imballaggio	
Nome del prodotto	sensore di contatto magnetico EB-133
Quantità	1600 pc per scatola
formato della scatola	38 * 30 * 30 (cm)
Peso	20kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair