

## ● Parameter

SMQT®

recurso padrão	série compatível com EIA / TIA RS-232, RS-485 padrão.
interface elétrica	porta USB, conector DB9 fêmea, RS 485-side, conector macho DB9 com o terminal (cinco fios).
Transmissão média	linha de energia, par trançado ou cabo blindado
A velocidade de transmissão	Para 57.6Kbps (perto dos 230 kbps de taxa) na 1200m distância
A distância de transmissão	5 m (fim USB) 1200 m (RS-485 terminal)

## ● Introduction

SMQT®

Conversor USB para RS485 para transmissão de dados janelas.O converter.It suporta todos conversor serial USB

controlador RS485 USB.

Chip (ASIC) porta USB para comunicação de porta serial

RS-485 em modo comum de tensão de entrada de 7V ~ de + 12V

Suporte do Windows 98 / ME e Windows 2000 / XP

Apoio MAC Apple e Linux v5.0

Totalmente compatível com a especificação USB v1.1 e v1.1 USB CDC

USB de alta velocidade

barramento USB diretamente para tomar o poder, nenhuma fonte de alimentação externa

protocolo de apoio reconhecimento automático

A taxa de transmissão de até 57.6Kbps na distância de 1,200 m (caudal de cerca de 230 kbps)

Cumprir com TIA / EIA RS-485 padrão

Ele suporta ativação remota e gerenciamento de energia

Suporta múltiplos pontos (RS-485 terminal pode ser montado até 32 485 dispositivos padrão)

## ● Dimesion Picture

SMQT®



## ● Installations

SMQT®

## Switch Power supply



## Door release button



## Standalone Access controller



## PC

## Converter(USB to RS 485)

EA-02



## ● Features

**SMOT**

Chip (ASIC) porta USB para comunicação de porta serial / 2.0 soluções compatíveis USB1.1  
taxa de transferência até 460,800 transmissão  
Built-in de 128 bytes do buffer TX / RX 512 bytes  
protocolo de apoio reconhecimento automático  
Suporte para Linux, sistema Mac  
Suporte Win95 / 98 / 98SE / ME / 2000 / XP / NT3.5 mais  
É compatível com o protocolo de transferência de dados USB de alta velocidade  
projetar anti-interferência eletromagnética  
aplicações de troca de dados

## ● Packing list

**SMOT**



Quantidade	100 / box
Especificações de embalagem	53L * 40W * 36.5H (cm)

embalagem de peso

8,88 quilogramas

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....