

Спецификация	
Название продукта	СВЕТОДИОД Подсветка Кнопка открывания двери
Модель	EA-27
Габаритные размеры	86 L * 86W * 20H (мм)
Напряжение питания	Максимальный текущий 3A @ 12VDC 36VDC прочный
Стандартная структура	Панели из нержавеющей стали, металла света
Контакт выходные данные	НЕТ / NC / СОМ контакты
Ресурсное испытание	500000 раз старения испытания
Группа обработки	Матовая нержавеющая сталь группа впрыска процесс
Температура	-10 °C ~ + 50 °C
Применимые влажность	0-95% (относительная влажность)
Для типа	Применимые полые Фоторамки
Вес продукта	0,09 кг
Кол-во	100 / коробка

● Introduction

Кнопка, светодиодный индикатор световой дизайн, подходящий для любого доступа к идти места для открытия, выхода подсветкой из нержавеющей стали особенно для темных местах.

Панели из нержавеющей стали, щеткой обработки, high-end появление атмосферы, совершенствования процесса впрыска.

Цена дешевле, может быть установлена не оформители знания компьютера.

Подходит под флюсом полые рамы и электрические коробки для использования.

● Dimesion Picture



● Installations

SMQT

Switch Power supply



Door release button EA-27



EM Lock



Converter (RS232 to RS485)



Standalone controller



PC

● Features

SMQT



THE ONE

Strong stability

PC rubber seal lock core,
resistance to heat shock,
500, 000 times mechanical test
qualified, suitable for all
Access control system



THE SECOND

Superior Design

Simple and beautiful appearance,
stainless steel wire drawing
panel.

● Packing list

SMQT

Список упаковки	
Название продукта	Кнопка открывания двери Светодиодной подсветки
Кол-во	100 / коробка
Характеристики упаковки	46.5 L * 37.5W * 28 H (cm)
Вес упаковки	10.1 кг





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....