



Single door standalone controller keypad

Imported PC material shell 100000 user capacity

- ▶ IC card(13.56Mhz)
- ▶ IP66 grade waterproof
- ▶ Free software, RS485 communication format
- ▶ Can connect external WG(26/34) card reader

• Parameter

SMQT

Номер продукта	EA-92 (черный и белый по желанию)
Рабочее напряжение	DC12 ± DC3V
потребляемая мощность	& Л; 1W
Тип карты	125KHZ ID
расстояние считывания	60мм
дальность связи	150m
способ связи	WG26 / 34
Скорость передачи	1BIT / мс
Габаритные размеры	96L * 96W * 22H (мм)
Материал корпуса	ПК
Рабочая Температура	-30 °C ~ + 65 °C

• Introduction

SMQT



2 Color optional
OLED Screen
Door bell button
Wear-resisting number key
Imported PC material shell

RFID считыватель бесконтактных карт с 125KHz и 13,56 frequency. This является RFID-считыватель тегов используется с системой контроля доступа двери.

Уникальный дизайн (патент внешний вид), оболочка матовое, чувствовать себя комфортно.

кнопка дверного звонка Takeout, внешний дверной звонок.

Связь WG26 / 34, могут быть преобразованы с помощью программного обеспечения.

Высокая производительность безопасность, водонепроницаемый (IP66), обратный ток защиты от несанкционированного вскрытия, защита от молнии.

В соответствии с европейской / Asian монтажной коробки конструкции установки размер, легкий для проводки.



• *Packaging & shipping*

SMQT®



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....