

Рабочее напряжение	DC12V
Номинальная выходная мощность	15W
Материал корпуса	огнезащитные материалы ABS пожара
Частотная характеристика	800Гц ~ 15кГц
SNR	≥82db
Выходная громкость	150db
Рабочая температура	-10 °C ~ 65 °C
влажность	40% до 95%

Сирена завод аварийный сигнал высоким дб небольшой аварийной ситуации siren. This 12 вольт электрический сигнал звуковой сигнал проводной и использовать с системой охранной сигнализации и пожарной сигнализации.

Высокопрочный огнезащитный материал ABS, обработка поверхности спрей, прочный, длительный срок службы;

Встроенный двойной выход Philips аудиоусилителях, громкий, высокой четкости;

Один источник питания, эффективное использование использования энергии;

Область применения: масло, высокое давление, мины, токсичный, аэропорт птицы и так далее.

Электронная сирена сирена 115dB сигнализация Smail используется с пожарной сигнализацией и antif сигнализации.



● Installations

SMOT

SMQT®





Installation Demo:

Accessories:



● Features

SMQT®





2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....