

Wired embedded magnetic contact

NC/NO mode optional

35±5(mm) gap distance


Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

White/Brown color optional

24g weight

SMQT



• Parameter

SMQT

Спецификация	
наименование продукта	Проводной магнитный контакт датчика
Номер модели	ЕВ-136
Габаритные размеры	Φ19 * 25 (мм)
подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	35 ± 5 (мм)
максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая мощность	≤10W
Материал корпуса	ABS пожаробезопасный материал
Форма цвета	Коричневый / Белый
Объем	Железные двери или окна
Вес изделия	24g

• Introduction

SMQT

Электронный дверной контактный выключатель является электронным датчиком двери для системы безопасности двери сигнализации и системы контроля доступа двери.

PRODUCT PICTURE



PRODUCT FEATURE



EB-136



Dimension: $\phi 19*25$ (mm)

Material: ABS

Max Gap: ≤ 40 mm

Install way: Drill hole install

Wire : 22# wire 40cm

Power : 0.5A 10W

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable



Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.







● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....