

• Parameter

SMQT

ABS	ABS
DC12V ~ 15V	DC12V ~ 15V
200mA	200mA
5mA	5mA
120 / (± 10)	120 / (± 10)
LED	LED 120 DB
1	1
28.5 * 20 * 10.3 (mm)	28.5 * 20 * 10.3 (mm)

• Introduction

SMQT

1. 高品質LED
高品質LEDを搭載、明るく、省電力!
2. ABS樹脂製、SMT採用の部品
高品質部品を採用!
3. 動作音を抑え、消費電力を抑え、長時間駆動可能!
4. 高品質部品採用、動作音を抑え、消費電力を抑え、120dB LED採用!
5. 高品質部品採用、動作音を抑え、消費電力を抑え、長時間駆動可能!
6. 高品質部品採用、動作音を抑え、消費電力を抑え、長時間駆動可能!
24時間駆動可能!
7. 高品質LED採用、動作音を抑え、消費電力を抑え、長時間駆動可能!
8. 動作音: 動作音を抑え、消費電力を抑え、長時間駆動可能、高品質部品採用、動作音を抑え、消費電力を抑え、長時間駆動可能!



● *Office show*

SMQT®



● *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....