

Wired magnetic contact sensor

Fireproof ABS material shell

NO/NC model optional

Brown/white color optional

20±5(mm) gap distance

Suitable wooden door or window

14g weight



Parameter



型号	EB-132
尺寸	34 × 41 × 6.5 (mm)
触点类型	NO / NC (常开/常闭)
间隙	20 ± 5 (mm)
额定电压	≤100V
额定电流	≤500mA
额定功率	≤10W
材料	ABS / 塑料 (阻燃)
颜色	白色 / 黑色
应用	门窗磁吸开关 ABS 塑料
工作温度	-10 °C ~ 50 °C
重量	14g

In-kind shooting





• *Feature*

SMQT



EB-132

Dimension:34×41×6.5(mm)

NO/NC mode optional

20±5(mm) distance gap

MAX voltage≤100VDC,MAX current≤500mA

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

Suitable for wooden door or window

14g weight

2 years quality warranty,welcoem OEM

•Packaging & shipping

SMQT

	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□	EB-132 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	1,600 □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	38 * 30 * 30 (□□.)
□□□□□□	20kg



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....