

Belirtimi	
Ürün adı	Erişim denetim geçiş güç kaynağı
Model numarası	EA-37A
Boyutlar	180 L * 80W * 60H (mm)
Çıkış voltajı	DC12V
Çıkış akımı	3A
Çıkış iletişim	12V / GND / BAS / HAYIR / GND / NC / + İTMEK / GND
Gecikme ayarı	0-15s
Özel olarak tasarlanmış	Siyah renk, çift bölmeli cam, bakır trafo, çelik kabuk
Güvenlik işlevi	Kısa devre koruma, Anti-parazit
Kapsam	Erişim denetimi, Bina İnterkom sistemleri, kapı düğmesinin erişilebilir
İsteğe bağlı	Uzaktan kumanda

1. doğrultucu 6A10 yelpazesi (6A) doğrultucu, ortak pazar gücü, çoğunlukla 5404 (3A) doğrultucu, doğrultucu güçlü yük kapasitesi ve küçük ısı ve istikrarlı performans kullanın.
2. kullanım BU406 transistör regülatörü, Ortak Pazar için 7812 karşılaştırıldığında (veya ikili 7812) triyot regülatör stabilize etmek ve BU406 teorik maksimum çıkış 7A, 7812 olarak sadece teorik maksimum çıkış akımı 1.5a.
3. fiberglas devre kartı malzeme çift taraflı kullanarak, Ortak Pazar güç ve çoğu Tek Kişilik Kullanım karton paneller, cam elyaf yönetim kurulu na gibi öğeleri kaynak, zavallı kişi ve bu yüzden büyük ölçüde azalır, tin sonra bir çift panel ile birlikte karton doku çok daha güçlü ve kolayca zarar iç devre vardır.
4. bir büyük soğutucu artı, daha iyi soğutma etkisi vardır; Güneyde, sıcak havalarda güç kullanıyorsanız ısı değildir iyi yaşlanma oranı güç kadar hızlandırır Eğer kısaltmak hayat.



● Installations

SMOT®



● Features

SMOT®

**Time relay adjustable
(0~10s)**

**Short Circuit
protection!
Anti-interference!**

**Remote control
module optional!**



● Packing list

SMOT

Ambalaj listesi

Ürün adı	Erişim denetim geçiş güç kaynağı
Miktar	20 adet / kutu
Ambalaj Özellikleri	43.8 M * 39.8W * 16,5 H (cm)
Paket ağırlığı	25.38kg





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....