

● Parameter

SMQT®

boyutlar	205L * 165W * 74H (mm)
çıkış gerilimi	DC12V
çıkış akımı	3 A
gecikme ayarı	0-15s
özel olarak tasarlanmış	Çift bölmeli cam, bakır trafo, çelik kabuk
güvenlik fonksiyonu	Kısa devre koruması, anti-parazit
kapsam	Erişim kontrol, interkom sistemleri bina, kapı düğmesi ulaşılabilir
İsteğe bağlı	Uzaktan Kumanda (açık yerden müdahalesi olmadan uzaktan kumanda 80 metre)
Yedek batarya ile ulaşılabilir	12V 7AH

● Introduction

SMQT®

Güç kaynağı 12 volt 12 volt şarj edilebilir yedek pil de kullanabilirsiniz güç kaynağının controller. This güç kaynağı anahtarlama 5 amper olduğunu.



● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT



● Features

SMQT

Bu başarısızlık riskini azaltır, erişim denetleyicisi yükü azaltmak proje kablolama kaydedebilirsiniz.

NC Let / HAYIR Çıktı, elektrikli kilit çeşitli kontrol edebilirsiniz. Set time gecikme kontrol devresi, kilit süresi 0-10 saniye olabilir, doğrudan elektrikli kilit açabilir, açık düğme girişi ayarlayın. güç kısa devre kaza meydana geldiğinde otomatik koruma fonksiyonu, güç otomatik olarak geçici kesilir veya sigortayı şişmiş.

ulařılabilir pil gc kesintisi sonrasında tedarik devam edebilirsiniz.
Bina interkom, eriřim kontrol, eřitli giriř ve ıkıřlar iin uygundur.

● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....