



Single door standalone controller keypad

Imported PC material shell 100000 user capacity

- ▶ IC card(13.56Mhz)
- ▶ IP66 grade waterproof
- ▶ Free software, RS485 communication format
- ▶ Can connect external WG(26/34) card reader

• Parameter

SMQT®

Ürün numarası	EA-92 (opsiyonel siyah ve beyaz)
Çalışma gerilimi	DC12 ± DC3V
Güç tüketimi	& Lt; 1W
Kart tipi	125kHz kimliği
okuma mesafesi	60mm
iletişim aralığı	150m
iletişim yöntemi	WG26 / 34
Aktarım hızı	1bit / ms
boyutlar	UMG96L * 96W * 22H (mm)
Ev materyalleri	PC
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ~ + 65 °C

• Introduction

SMQT®



2 Color optional
OLED Screen
Door bell button
Wear-resisting number key
Imported PC material shell

125KHz ve 13.56Mhz frequency. This ile rfid Proximity kart okuyucu kapı geiş kontrol sistemi ile birlikte kullanılan RFID etiket okuyucu.

Benzersiz tasarımı (patent görünümü), kabuk buzlu olduğunu rahat hissediyorum.

Paket zili düğmesi dış zili.

İletişim WG26 / 34, yazılım tarafından dönüştürülebilir.

Yüksek güvenlik performansı, (IP66) su geçirmez, mevcut koruma, sabotaj, yıldırımdan korunma ters.

Asya / Avrupa arka kutu boyutu tesisat tasarımı, kolay kablolama doğrultusunda.

• *Installation*

SMQT



• Packaging & shipping

SMQT®



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....