Sugeçirmez IP66 CPU Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Sistemi Ürünleri

Şartname	
Adı:	Sugeçirmez IP66 CPU Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Sistemi Ürünleri
Boyutlar:	96mm * 96mm * 22mm
Çalışma Gerilimi:	9 VDC-16VDC
Çalışma akımı:	≤ 120mA
Kart Frekansı:	13.56MHz
Tepki Süresi:	<0.1s (okuma kartları)
İletişim arayüzü:	Wiegand26
Okuma Mesafesi:	3.5cm-5.5cm
İletim Mesafesi:	& Lt; 100 metre
Kart İşlemleri:	Kart seri numarasını veya kullanıcı tanımlı kart numarasını okuyun
Koruma:	Güç ters koruması, veri tel voltaj koruması, ± 15V
Çalışma ortamı:	0 ° C ~ 60 ° C
Depolama sıcaklığı:	-20 ℃ ~ 70 ℃

CPU Kart Okuyucu Erişim Kontrol Sistemi Ürünlerimizin özellikleri nelerdir?

Support CPU SHC1112 card

Support the ISO14443a protocol

Card number and key can be user-defined

Fully sealed design epoxy seal and waterproof type

Wiegand 26 communication interface,26-122 bit output

ÇEŞİTLİ ÇEKİM

UYGULAMA

CPU Card Reader

GND	9-16V DC	D0	D1	Buzzer	LED	RS232-TX	RS232-RX

Can work with different access control accessories :

Power Supply

EM Lock

Bluetooth Door Button



Dual Doors Access Control

GÖREVLERİ GÖSTER

OFİS GÖSTERİSİ

MÜŞTERİLER

SERGİSİ

SERTİFİKA

İŞBİRLİĞİ NASIL

SSS

S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

Y: Evet, kalite testi için size deneme örnek siparişi vermeye hazırız. Karışık örnekler kabul edilebilir.

S: Kurşun saati nedir?

C: Örnek 1-3 iş günü, seri üretim süresi 10-15 iş günü ihtiyacı var.

S: Kişisel bilgi işlem masanız nedir?

C: Herhangi bir Adedi sınırı yoktur. Daha çok miktar daha fazla indirim yapar.

S: Malları nasıl yolluyorsunuz ve ne kadar süreyle varıyorsunuz?

C: Örnek, isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) tarafından gönderilecektir veya alıcı tarafından 7-15 gün atanacaktır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C: Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa öncelikle ipek baskı fabrikasından numune alabilir ve seri üretime geçmeden önce ikinci onayınız için resim çekeriz.