



Single door standalone controller keypad

Imported PC material shell 100000 user capacity

- ▶ IC card(13.56Mhz)
- ▶ IP66 grade waterproof
- ▶ Free software, RS485 communication format
- ▶ Can connect external WG(26/34) card reader

• Parameter

SMQT®

số sản phẩm	EA-92 (màu đen và trắng tùy chọn)
Điện áp hoạt động	DC12 ± DC3V
Công suất tiêu thụ	& Lt; 1W
Loại thẻ	125KHz ID
khoảng cách đọc	60mm
phạm vi giao tiếp	150m
phương pháp truyền thông	WG26 / 34
tốc độ truyền	1bit / ms
Kích thước	96L * 96W * 22h (mm)
Vật liệu nhà ở	PC
Nhiệt độ hoạt động	-30 °C ~ + 65 °C

• Introduction

SMQT®



2 Color optional
OLED Screen
Door bell button
Wear-resisting number key
Imported PC material shell

Đầu đọc thẻ RFID gần gũi với 125kHz và 13.56Mhz frequency. This là người đọc thẻ RFID được sử dụng với hệ thống kiểm soát truy cập cửa.

Thiết kế độ dẻo (sáng chế xuất hiện), vỏ mờ, cảm thấy thoải mái.
nút chuông cửa Takeout, chuông cửa bên ngoài.

Truyền thông WG26 / 34, có thể được chuyển đổi bằng phần mềm.

hoạt động an toàn cao, không thấm nước (IP66), bảo vệ đảo chiều hiện nay, làm xáo trộn, chống sét.

Cùng với hộp trở lại thiết kế lắp đặt kích thước châu Âu / châu Á, dễ dàng hệ thống dây điện.

• *Installation*

SMQT



• Packaging & shipping

SMQT®



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....