

● Parameter

SMQT

Sự chỉ rõ	
Tên sản phẩm	Đèn báo thức có dây
Mô hình	EB-169
Điện áp định mức	DC24V DC
Tần số nhấp nháy	90 nhịp / phút
Điện áp hoạt động	9-15VDC 20-28VDC
Cách nhẹ	Đèn LED phát sáng
Công việc hiện tại	12V≤80mA / 24V≤100mA
Đèn điện	2W 5W
Đời sống	≥ 1000 giờ (hoạt động liên tục với nguồn điện tiêu chuẩn)
kích thước	72 * 42 (mm)

● Introduction

SMQT



Combination of fixed base plate

Base plate is divided into two pieces, shape material are exactly the same.

Also can use double post stent paste on the wall.

Strobe indicator light

LED lights, flash frequency up to 90 times a minute.







Strobe Alarming light

- 1.Suitable for higher-end stroboscopic system model.
- 2.Chimney texture design improves the light diffusion effect.
- 3.Flash 90 times per minute.
- 4.The high-quality LED light.
- 5.IP44 protection grade.
- 6.AS+ABS shell.

LED guide plate

Select high-quality materials, strict quality control, production of exquisite workmanship. This assures the mixer durable products.



● Packing list

SMOT

Danh sách bao bì	
Tên sản phẩm	Báo động có dây Sánh sáng áo choàng
Số lượng	100 chiếc / hộp
Kích thước thùng carton	38,3 * 35,3 * 30,3 (cm)
Cân nặng	12Kg



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair