Parameter

SMQT

□□□□□□□	
□□□□□□□ □□□	2 □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□
□□□□□□	ABT-20 ABT-40 ABT-60 ABT-80 ABT-100
□□□□□□□□□□	20M 40M 60M 80M 100M ((□□□□□ □□□□□□□ □□ 60M 120M 180M 240M 300M (□□□□□□□□□□)
□□□□□□□□ □□□	13.8-24vDC 11-18vAC
□□□□□□□□ □□□□□□□□	40-65mA
□□□□□□□□□ □□□□□	50-700m / □□□□□□□
□□□□ □□□□ □□□□□□□□	-20 ° C-50 ° C
□□□□□ □□□□□ □□□□□□□	NO / NC
□□□□□□ □□□□□□ □□□	NC
□□□□□ □□□□□	180 □□□□ 90 ±) □□□□)
□□□□□□□ □□□	± 10 °
□□□□	□□□□□□□□ PC

Introduction

SMQT

•Feature

SMQT

Sealed integration structure is able to work inthe has enviroment

Automtically regulate to confranted with fog or inclement weathe

Sensitivity(AGC circuit)

easily adjust and calibrate the horizontal/vertical optional angle

Built -in integrate optical telescopes, anti-jamming jacket

Anti-lighting circuit designed

High-power infrared receiver on the tubes,low-power digital

•*Installation*

SMQT

•Packaging & shipping

SMQT

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□	
□□□□□□ □□□	ABT 2 □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□
□□□□□□	20 □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□	51 * 48 * 38 (□□)
□□□	21 □□kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair