• Parameter

SMQT

□□□□□□ □□□	□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□	ABH
□□ □□□□□ □□□	150 :□□□□□□□ □□□□□□□ □□M 300M 450M 600M 750M 50 :□□□□□ □□□□□□ □□M 100M 150M 200M 250M (□□□□□□□)
□□□□□□□ □□□	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
□□□□□□□ □□□□□□□	40-65mA
□□□□ □□□□	50 ~ 700M / □□□□□
□□□ □□□□□□ □□□□□□	NC
□□□□□□□ □□□□□ nvironment	-20 ℃ ~ + 50 ℃
□□□□□□ □□□□□ □□□□□	NO / NC
□□□□□ □□□□□	180 ° ± 90 °
□□□□□□ □□□	± 10 °
□□□□□	□□□□
□□□□	□□□□□□□ PC

• Introduction

SMQT

PRODUCT PICTURE

[illegible] [illegible] [illegible] [

PRODUCT FEATURE

Sealed integration structure is able to work inthe has enviroment

Automtically regulate to confranted with fog or inclement weathe

Sensitivity(AGC circuit)

easily adjust and calibrate the horizontal/vertical optional angle

Built -in integrate optical telescopes, anti-jamming jacket

Anti-lighting circuit designed

High-power infrared receiver on the tubes,low-power digital

1 □□□□□□□ □□□□.Sealed .□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□
2.Confronted □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□) □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ AGC).
3 □□□□.Easily .□□□□□ □□□□□ □□□□□ / □□□□ □□□□□□□ □□□
4 □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□.Built □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ .□□□□□□□ □□□□□□□
5 □□□□□□□.Anti .□□□□□ □□□□□□□
6.High □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□

□□□□□□□□.

•Packaging & shipping

SMQT

•Office show

SMQT

•*Exhibition*

SMQT