

● Parameter

SMQT®

製品サイズ (mm)	86L * 86W * 39H (mm)
電源電圧	DC12V
スイッチの種類	NO / NC / COM
最大電流 (mA)	500mA (連続動作可能電流)
動作温度範囲	-20℃ ~ +50℃
湿度範囲	0-95% (結露防止)
設置高さ (cm)	10cm
寿命 (回)	100,000

● Introduction

SMQT®

・ 本製品は、高品質な材料を使用し、耐久性に優れた製品です。
 ・ IP-55 規格 / SUS 304 材質の製品です。 (防塵・防滴) 機能を実現しています。
 ・ LED 照明は、省エネルギーで長寿命です。
 ・ 動作温度範囲: -20℃ ~ +50℃ (10℃ ~ 50℃ 推奨)
 ・ 湿度範囲: 0-95% (結露防止)
 ・ 3 : 120V AC / 30V DC 対応
 ・ DC 12V 動作
 ・ 55-20℃ : 動作温度範囲
 ・ 100,000 : 寿命
 ・ 85 : 湿度範囲
 ・ 本製品は、高品質な材料を使用し、耐久性に優れた製品です。

● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®

1 Durable and Reliable
more than 5 years life time

2 Well-made
drawing panel, touch feeling is extraordinary

4 Installation
easy install

3 Welcome OEM
print logo

5 Technology-leading
Anti-interference, induction distance is adjustable





□□□□□□	100 / □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□	46.5L * 37.5W * 28H (□□)
□□□□□□ □□□□□□	10.6Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

