

● Parameter

SMQT

規格項目	
規格項目	規格項目
規格項目	136-規格項目
規格項目	Φ19 * 25 (mm)
規格項目	規格項目/規格項目
規格項目	35 ± 5 (mm)
規格項目	≤100VDC
規格項目	≤500mA
規格項目	≤10W
規格項目	規格項目 規格項目 規格項目
規格項目	規格項目/規格項目
規格項目	規格項目 規格項目 規格項目
規格項目	24

● Introduction

SMQT

規格項目 規格項目 規格項目 規格項目 規格項目 :規格項目

規格項目 規格項目 規格項目:規格項目

規格項目 規格項目 規格項目

350/#1007 mmUL 22 # 規格項目

規格項目 規格項目 :規格項目

規格 40-30 :規格 規格 規格

規格項目 規格項目 規格項目) 規格項目 規格項目---規格項目 規格項目 :規格項目 規格項目)

規格項目 規格項目) 規格 規格---規格

規格項目 規格項目 規格項目 規格項目---規格項目 規格項目 &規格

規格項目 :規格項目 規格項目

● Dimesion Picture


SMQT



2 Color optional



White



Brown



● Features

SMOT

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer,connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof. and durable leakage, using more safe and more comfortable



Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.

Packing list

SMQT

	□□□□□□□□
□□□□□□	500/□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□	37.5 29.5 * □W * 20 □□ □
□□□□□□□□ □□□	12.8 □□□





● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair