## • Parameter

SMQT

| | |
|---|---|
| □□□□□□□ | 41L * 27W * 8 (□□) |
| □□□ | □□□□□ □□□□ / □□□ □□□□ |
| □□□□□□□ □□□ | 20 ± 5 (□□) |
| □□□□□ □□ □□□ □□□□ | ≤100VDC |
| □□□□□□ □□□□□ | ≤500mA |
| □□□□□□ □□□□ | ≤10W |
| □□□□□□□ □□□□ | ABS □□□□□□ □□□□□ □□□□ |
| □□□□□ □□□ | □□□□□□ / □□□□□ |
| □□□□ | □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ |
| □□□□□□ □□□ | 12G |

## • Introduction

SMQT

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□.

# PRODUCT PICTURE

# PRODUCT FEATURE

EB-132

**Dimension:34×41×6.5(mm)**
**NO/NC mode optional**
**20±5(mm) distance gap**
**MAX voltage≤100VDC,MAX current≤500mA**
**Fireproof ABS material shell**
**White/Brown color optional**
**Suitable for wooden door or window**
**14g weight**
**2 years quality warranty,welcoem OEM**

## • *Office show*

SMQT

## • *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair