• Parameter

SMQT

نموذج	EB-138A	EB-138B	EB-138C
□□□□□□□	46 * 21 * 12 (□□□)	47 * 17 * 7 (□□)	30 * 13 * 6 (□□)
□□□	□□□□□ □□□□ / □□□ □□□□	□□□□□ □□□□ / □□□ □□□□	□□□□□ □□□□ / □□□ □□□□
□□□□□□□ □□□	50 ± 10 (□□)	50 ± 10 (□□)	50 ± 10 (□□)
□□□□□ □□ □□□ □□□□	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
□□□□□□ □□□□	≤10W	≤10W	≤10W
□□□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□
□□□□	□□□□□ □□ □□□□□□ □□□	□□□□□ □□ □□□□□□ □□□	□□□□□ □□ □□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□	≤500mA	≤500mA	≤500mA
□□□□□□ □□□	150G	100G	50G

• Introduction

SMQT

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□.

PRODUCT PICTURE

Feature

SMQT

PRODUCT FEATURE

EA-138A **EA-138B** **EA-138C**

Wired metal magnetic contact sensor
NO/NC code mode optional
50±10 gap distance
Max voltage:≤100V DC, Max current≤500mA
Max rating≤10W
Alloy-Zn material
Suitable for metal door or window
Weight: A:150g B:100g C:50g
Welcome OEM, 2 years quality warranty

• *Office show*

SMQT

•*Exhibition*

SMQT