

# Wired metal magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

50±10(mm) gap distance

Max voltage ≤100VDC, Max current ≤500mA

Alloy-zn material

Suitable for metal door or window

Grey color

Weight : A:150g B:100g C:50g



## Parameter

SMQT

نموذج	EB-138A	EB-138B	EB-138C
الطول	46 * 21 * 12 (مم)	47 * 17 * 7 (مم)	30 * 13 * 6 (مم)
العرض	العرض / الارتفاع	العرض / الارتفاع	العرض / الارتفاع
الارتفاع	50 ± 10 (مم)	50 ± 10 (مم)	50 ± 10 (مم)
الجهد الكهربائي	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
القدرة الكهربائية	≤10W	≤10W	≤10W
المادة	سبيكة زنك	سبيكة زنك	سبيكة زنك
الوزن	الوزن / الارتفاع	الوزن / الارتفاع	الوزن / الارتفاع
تيار الحمل	≤500mA	≤500mA	≤500mA
الوزن	150G	100G	50G

## Introduction

SMQT

الاستشعار المغناطيسي المعدني السلكي هو جهاز استشعار مغناطيسي يستخدم في مراقبة الأبواب والنوافذ المعدنية. يعمل على مبدأ المجال المغناطيسي، حيث يتم تثبيت الجزء الثابت على الباب أو النافذة، والجزء المتحرك على الإطار. عند إغلاق الباب أو النافذة، يتم إغلاق الدارة الكهربائية، وعند فتحها، يتم فتح الدارة الكهربائية. يمكن استخدامه في أنظمة الأمان المنزلية أو التجارية.

# PRODUCT PICTURE



• *Feature*

**SMQT**

# PRODUCT FEATURE



**EA-138A**

**EA-138B**

**EA-138C**

*Wired metal magnetic contact sensor*

*NO/NC code mode optional*

*50±10 gap distance*

*Max voltage:≤100V DC, Max current≤500mA*

*Max rating≤10W*

*Alloy-Zn material*

*Suitable for metal door or window*

*Weight: A:150g B:100g C:50g*

*Welcome OEM, 2 years quality warranty*



## • Office show

SMQT®





2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....