

Wired embedded magnetic contact

NC/NO mode optional

35±5(mm) gap distance

Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

White/Brown color optional

24g weight

SMQT®



معلومات عامة	
نوع المنتج	أبيض / براون الاتصال المغناطيسي التلقائي لنظام إنذار
الرمز	EB-136
نوع الاتصال	NO / NC (اختياري)
الفاصل	20 ± 5 (مم)
الجهد الكهربائي	≤100V د.م
تيار الحمل	≤500mA
القدرة	≤10W
اللون	أبيض / بني (اختياري)
الوزن	24G
درجة الحرارة	-10 °C ~ 50 °C
البيئة	مناسبة لـ

نموذج 136-م الاتصال المغناطيسي التلقائي لنظام إنذار



Fireproof ABS housing

Brown or White color optional

Suit for wooden doors or windows

Normal open or Normal close optional

2 years quality warranty,welcome OEM

000000 0000-00





Dimension: $\phi 19*25(\text{mm})$

Material: ABS

Max Gap: $\leq 40\text{mm}$

Install way: Drill hole install

Wire : 22# wire 40cm

Power : 0.5A 10W

المنتجات ذات الصلة



□□□□□□ □□□□□□



□□□□□□ □□□



CUSTOMER



展会

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



□□□□□



□□□ □□□□ & □□□□□ □□□□□□□ & □□□□□□□



