

قارئ بطاقة وحدة المعالجة المركزية مع الثلاثي الاعتراف فوكتيون SM7 13.56 MHz سر خوارزمية يجاند 26



تخصيص	
اسم:	قارئ بطاقة وحدة المعالجة المركزية مع الثلاثي SM7 13.56 MHz سر خوارزمية يجاند 26 الاعتراف فوكتيون
الأبعاد:	96MM * 96MM * 22mm و
طاقة كهربائية شغالة:	9VDC-16VDC
العمل الحالي:	≤ 120mA
تكرار البطاقة:	13.56MHZ
وقت الاستجابة:	(بطاقات القراءة) دلوت؛ 0.1 &
واجهة الاتصالات:	Wiegand26
مسافة القراءة:	3.5CM 5.5CM-
مسافة الإرسال:	100 مترًا & العلامة ؛
عملية بطاقة:	اقرأ الرقم التسلسلي للبطاقة أو رقم البطاقة المعرفة بواسطة المستخدم
حماية:	15 ± V قوة حماية عكسية، حماية سلك حماية البيانات،
بيئة العمل:	0 °C ~ 60 °C
درجة حرارة التخزين:	-20 °C ~ 70 °C

ما هي ميزات لدينا يجاند 13.56 ميغا هرتز بو قارئ بطاقة؟



Support CPU SHC1112 card

Support the ISO14443a protocol

Card number and key can be user-defined

Fully sealed design epoxy seal and waterproof type

Wiegand 26 communication interface, 26-122 bit output

إن-کیند شوتینگ




الوضعية

CPU Card Reader



GND	9-16V DC	D0	D1	Buzzer	LED	RS232-TX	RS232-RX
-----	----------	----	----	--------	-----	----------	----------

Can work with different access control accessories :



Power Supply



EM Lock



Bluetooth Door Button



Dual Doors Access Control



عرض الحالات



عرض المكتب



العلاء



معرض

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair




2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



شهادة



كيفية التعاون

PACKAGING AND SHIPPING



Express Delivery.....!



التعليمات

⚠️ : يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها.

⚠️ : يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها. يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها.

⚠️ : يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها.

a: يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها. يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها.

⚠️ : يجب أن تكون جميع الطلبات جاهزة للتغليف والتعبئة قبل إرسالها.

