Parameter

SMQT

□□□□□	
□□□ □□□□□□	□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□□	EB-169
□□□	73ø × 44 (□□□)
□□□ □□□□□	12V □□□□□□□
□□□□ □□□□□□□	200mA □
□□□□□□ □□□□□	NO / NC
□□□□ □□□□□	68t / □
□□□□□	□□□□□□□) □□□□□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□□□)
□□□ □□□□□	□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□
□□□□□□	□□□□ ABS □□□□□□□□
□□□	0.01KG

Introduction

SMQT

Feature

SMQT

Strobe Alarming light

1.Suitable for higher-end stroboscopic system model.
2.Chimney texture design improves the light diffusion effect.
3.Flash 90 times per minute.
4.The high-quality LED light.
5.IP44 protection grade.
6.AS+ABS shell.

LED guide plate

Select high-quality materials, strict quality control, production of exquisite workmanship. This assures the mixer durable products.

Combination of fixed base plate

Base plate is divided into two pieces, shape material are exactly the same.

Also can use double post stent paste on the wall.

Strobe indicator light

LED lights, flash frequency up to 90 times a minute.

•Packaging & shipping

SMQT

□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□	
□□□□□□□ □□□	EB-169 □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□	100 □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□	39 * 30 * 36 (□□)
□□□	11KG

•Office show

SMQT

•Exhibition

2011 Brazil Fair

2012 Shenyang Fair

2012 Shenyang Fair

2013 Shenyang Fair

2013 Jinan Fair

2013 Shenzhen Fair

2013 Shenzhen Fair

2015 Shenzhen Fair

.....