اضغط زر الاتصال في حالات الطوارئ السلكية مع سحب زر تبديل الحبل

المعلمة الرئيسية EB-128L

□□□□□□ □□□:	□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□
□□□□□□□ □□□:	EB-128L
□□□□□□ □□□□□□□:	1.25 □
□□□□□ □□□□□□□□ □□□□:	DC 12 □□□□
□□□□□ □□□□□:	≤95□
□□□□□□ □□□□□:	> 10000 □□□
□□□□□ □□□□□:	□□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□:	86 □□10 ×□□86 ×□□□
□□□□□:	□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□
□ □□□□□:	□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□
□□□□:	□□□□ PC + PCB
□□□:	100 □□□□
□□□□□□□:	□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ 1

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□:	-20 ℃ ~ 70 ℃
□□□□:	□□□ □□□□ □□□□
OEM:	□□□□ OEM

ما هي مميزات EB-128L؟

Size

Apperance

Specification

Press button

Pulling rope

2 ways triggered

ماذا عن خيار آخر؟

CALL