## • Parameter

SMQT

| □□□□□□□ | |
|---|---|
| □□□□□□ □□□ | □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ |
| □□□□□□□ □□□ | EB-134 |
| □□□□□□□ | 24L * 14W * 6H (□□) |
| □□□ | □□□□□ □□□□ / □□□ □□□□ |
| □□□□□□□ □□□ | 20 ± 5 (□□) |
| □□□□□ □□ □□□ □□□□ | ≤100VDC |
| □□□□□□ □□□□□ | ≤500mA |
| □□□□□□ □□□□ | ≤10W |
| □□□□□□□ □□□□ | ABS □□□□□□ □□□□□ □□□□ |
| □□□□□ □□□ | □□□□□□ / □□□□□ |
| □□□□ | □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ |
| □□□□□□ □□□ | 10G |

## • Introduction

SMQT

□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□.

# PRODUCT FEATURE

# PRODUCT FEATURE

EB-134

***Dimension:24×41×6(mm)***
***NO/NC mode optional(default is NC mode)***
***20±5(mm) Gap***
***MAX voltage≤100VDC,MAX current≤500mA***
***Suitable for Wooden door or window***
***Fireproof ABS material shell***
***White/Brown color optional***
***Weight 10g***
***Welcome OEM, 2 years quality warranty***

- ***Packaging & shipping***

SMQT

## • *Office show*

SMQT

## • *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair