Parameter

SMQT

□□□□	□□□EIA / TIA□RS-232□RS-485□□□□□□
□□□□	USB□□□DB9□□□□□RS-485□□DB9□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□	□57.6Kbps□□□230 kbps□□□□□□□1200□
□□□□	5□□USB□□1200□□RS-485□□□

Introduction

SMQT

□□□USB□RS485□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□USB□□□□□RS485□□□□

□□□ASIC□USB□□□□□□
RS-485□□□□+ 12V□7V□□□□□□□□
□□Windows 98 / ME□Windows 2000 / XP
□□MAC Apple□Linux V5.0
□USB v1.1□□□□USB CDC V1.1□□□□
USB□□
USB□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□57.6Kbps□1200□□□□□□□□□□□230 kbps□□□□
□□TIA / EIA RS-485□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□RS-485□□□□□□□32□□□485□□□

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

□□□ASIC□USB□□□□□□
/ 2.0□□USB1.1□□□□
□□□□□□460,800□□
□□128□□TX / RX□□□512□□
□□□□□□□□
□Linux□Mac□□□□□
□□WIN95 / 98 / 98SE / ME / 2000 / XP / NT3.5□□
□□USB□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□
□□□□□□

Packing list

SMQT

□□	100 /□
□□□□	53L * 40W * 36.5H□□□□

□□□□	8.88□□

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT