Parameter

SMQT

□□□□	86L * 86W * 39H□MM□
□□□□	DC12V
□□□□	NO / NC / COM
□□□□□	50□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□
□□	-20℃□+ 50℃
□□□□	0□95□□□□□□
□□□□	10□□
□□	100

Introduction

SMQT

·□□□□□□
·IP-55□□□□□/ SUS 304□□□□
·□□□□□□□□□□□□□□
•□□□□□□□□
□LED□□□□□□□□□□□□
1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2□□□□10cm□□□□□□□□
·□□□□□□□□□□□□□□IP-55
·□□□□□3A / 120V AC□30V DC
·□□□□□DC 12V
□□□□□□□20-55℃
·□□□10□□
□□□85□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

Packing list

SMQT

□□	100 /□
□□□□	46.5L * 37.5W * 28H□□□□
□□□□	10.6□□

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair