Parameter

SMQT

□□□□	120L * 80W * 22H□MM□
□□□□	<60□□
□□□	2000
□□□□	5-8CM 3-6CM□□□IC□
□□□□	0□99□□□
□□□□	□□/□□/□/□□□/□□
□□□□	IP68
□□□□	10□□90□□

Introduction

SMQT

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Single door access control (Waterproof ,LED light ,metal case)

front of the reader

Back of the reader

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PC□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□IP68□
□□□□□□□□□□

□□□□□□□30mA□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□0.1S□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□100us□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□WG26□□□Wg□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Exhibitions

SMQT