

•Parameter

SMQT®

ABS	ABS
DC12V	DC12V~15V
200	200
5	5
120	120/±10
120	120
1	1
28.5 * 20 * 10.3	28.5 * 20 * 10.3

•Introduction

SMQT®



□□□□□□□□□□□□□□□□12VDC 220VAC□□□□

• *Feature*

SMQT®

1. LED 燈條安裝在車身底部，提供照明效果。
 2. ABS 系統採用 SMT 技術製造，提高穩定性。
 3. 電池組安裝在車身內部 - 確保安全且易於維護。
 4. 充電器輸出電壓為 120V，適用於 LED 燈條。
 5. 充電器具有過熱保護功能，防止意外發生。
 6. 充電器具有自動斷電功能，當電池充滿時會自動停止充電。
- 24 小時服務熱線
7. LED 燈條安裝在車身外部，提供照明效果。
 8. 充電器具有自動斷電功能，當電池充滿時會自動停止充電。

- *Packaging & shipping*

SMQT®



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

