• Parameter

SMQT

□□	
□□□□	□□□□□□□□□□
□□	EB-134
□□	24L * 14W * 6H□mm□
□□	□□/□□
□□□□	20±5□mm□
□□□□	≤100VDC
□□□□	≤500mA
□□□□	≤10W
□□□□	ABS□□□□
□□□□	□□/□□
□□	□□□□□
□□□□	10g

• Introduction

SMQT

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PRODUCT FEATURE

PRODUCT FEATURE

EB-134

Dimension:24×41×6(mm)
NO/NC mode optional(default is NC mode)
20±5(mm) Gap
MAX voltage≤100VDC,MAX current≤500mA
Suitable for Wooden door or window
Fireproof ABS material shell
White/Brown color optional
Weight 10g
Welcome OEM, 2 years quality warranty

- ***Packaging & shipping***

SMQT

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair