Lector de tarjeta de control de acceso de puerta compatible con tarjeta Mifare S50 / S70 de 13.56Mhz

Parámetro principal del MQ-711

Nombre del producto:	Lector de tarjeta de control de acceso de puerta compatible con tarjeta Mifare S50 / S70 de 13.56Mhz
Número de modelo:	**MQ-711**
Tipo de tarjeta:	Tarjeta IC (13.56MHz)
Fuente de alimentación:	DC12V
Corriente de trabajo:	<100mA
Formato de salida WG:	WG34 predeterminado, compatible con WG26, WG34, WG66, el formato de salida WG se puede personalizar
Distancia de lectura:	0 ~ 3 cm
Distancia de comunicación:	<80m (entre lector de tarjeta y controlador)
Impermeable:	**IP67**
Dimensión:	153 * 45 * 16,3 (mm)
Puertos de cables:	**6 cables**
Salida de contacto:	**12V + (cable rojo) / GND (cable negro) / D0 (verde) / D1 (blanco) / Beeper (Púrpura) / LED (Gris)**
Adecuado para:	**Sistema de control de acceso de la puerta**

Material:	Carcasa ABS + placa PCB
Color de la carcasa	Marco plateado + panel negro
Peso:	0.2kg
Garantía:	1 año de garantia
OEM:	Bienvenido OEM

¿Qué características tiene el MQ-711?

Appearance

Wire port introduction

Red: DC 12V+ input

Black: GND

White: Wiegand D1

Green: Wiegand D0

Purple: Beeper

Gray: LED

What type card it can read?

¿Qué tal otra opción?

CARD
CARD
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
* #
CARD
CARD
NFC