



## • *Parameter*

**SMQT**

<b>Especificación</b>	
Nombre del producto	2 vigas detector de infrarrojos perímetro exterior
Modelo	ABT-20 ABT-40 ABT-60 ABT-80 ABT-100
Distancia	20m 40m 60m 80m 100m (al aire libre) 60m 120m 180m 240m 300 (interior)
Tensión de funcionamiento	13.8-24vDC 11-18vAC
corriente de servicio	40-65mA
la velocidad de inducción	50-700m / sc
temperatura ambiente	-20 ° C-50 ° C
salida de alarma	NO C
salida de anti-demolición	CAROLINA DEL NORTE
ajuste de nivel	180 ° (± 90 °)
El ajuste vertical	± 10 °
Material	resina de PC

## • *Introduction*

**SMQT**



• *Feature*

**SMQT**



Sealed integration structure is able to work in the harsh environment

Automatically regulate to confront with fog or inclement weather

Sensitivity (AGC circuit)

easily adjust and calibrate the horizontal/vertical optional angle

Built-in integrated optical telescopes, anti-jamming jacket

Anti-lighting circuit designed

High-power infrared receiver on the tubes, low-power digital

---

## • *Installation*

**SMQT**



## ● *Packaging & shipping*

**SMQT**

<b>lista de embalaje</b>	
Nombre del producto	ABT 2 vigas detector de infrarrojos perímetro exterior
Cantidad	20 PC por el cartón
Tamaño del cartón	51 * 48 * 38 (cm)
Peso	21 kg



## • Office show

SMQT®



## • Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....