Parameter

SMQT

Especificación	
Nombre del producto	Detector infrarrojo activo de haces digitales
Modelo	ABH
Distancia de detección	Interior: 150m 300m 450m 600m 750m Exterior: 50m 100m 150m 200m 250m (opcional)
Tensión de funcionamiento	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Corriente de funcionamiento	40-65mA
Velocidad de indicación	50 ~ 700 m / seg
Salida anti-demolición	CAROLINA DEL NORTE
mitemperatura ambiente	-20 ℃ ~ + 50 ℃
Salida de alarma	NO C
Ajuste de nivel	180 ° ± 90 °
Ajuste vertical	± 10 °
Color	Negro
Material	Resina de PC

1.La estructura de integración sellada puede funcionar en el entorno hash.

2. Enfrentados con niebla o clima inclemente, los detectores regularán automáticamente la sensibilidad (circuito AGC).

3. Ajuste y calibre fácilmente el ángulo óptico horizontal / vertical.

4.Telescopios ópticos integrados integrados, use la chaqueta profesional anti-jamming.

5. Circuito anti-rayo diseñado.

6.Receptor infrarrojo de alta potencia en los tubos, digital de baja potencia.

A continuación se muestran las imágenes de ABH:

Installations

SMQT

Especificación	
Nombre del producto	Detector infrarrojo activo de haces digitales
Cantidad	8 piezas / cartón
Tamaño del cartón	61 × 50 × 45 (cm)
Peso	25kg

Exhibitions

SMQT