Access Control DC 12V Type Fuente de alimentación de conmutación batería de respaldo incorporada

Especificación	
Nombre del producto	Access Control DC 12V Type Fuente de alimentación de conmutación batería de respaldo incorporada
Modelo	EA-32B
Dimensión	210 × 166× 70 (mm)
Voltaje de entrada	AC110V-220V
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Tensión de salida	12V DC
Corriente de salida	5A
Potencia de salida	60W
Precisión de voltaje de salida	1%
Proteccion	Construido en salidas de corto circuito y protecciones de sobrecarga
Relé de tiempo	0 ~ 15 segundos
Material de la cáscara	PC de doble cara Transformador de cobre puro Cáscara del metal
Color	gris

Estar hecho para	**Sistema de control de acceso y sistema de interfono**
Temprature del ambiente	**-20 °C ~ 61 °C**
Peso neto	**1.1kg**
Opcionales	**Control remoto, batería de respaldo incorporada**

¿Cuáles son las características de nuestra batería de respaldo incorporada Switching Power Supply?

1.Input: AC 110V~240V, 20~60Hz

2.Output:DC 12V ,5A or 3A

3.Double face PC board, pure copper transformer

4.Output short-circuit and overload protection

5.0~15 seconds time relay adjustable

6.2 years warranty , welcome OEM

DISPUESTOS ESPECIALES

POWER SUPPLY CONTROL
INPUT: AC 110-240V 50-60HZ
OUTPUT: DC 12V 3A
DC 12V 5A
CAUTION
INDOOR USE ONLY
THE FOLLOWING TWO CONDITIONS
1.THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE
2.THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED

POWER SUPPLY CONTROL

CAUTION

NO
NC
COM
+12V
GND
PUSH1
PUSH2

+1
NO
+2
NC
-3
COM
+4
+12V
-5
GND
6
PUSH1
7
PUSH2

CAUTION
SENSITIVE ELECTRONIC DEVICES
DO NOT SHIP OR STORE NEAR STRONG
ELECTROSTATIC.ELECTROMAGNETIC.
MAGNETIC OR RADIOACTIVE FIELDS.
X-HONG
XH3FF-12VDC-C

SOLICITUD


AC110-240V
Remote control
CAUTION
Door Timer 0-15s
NO
NC
COM
+12V
GND
PUSH1
PUSH2
IN DC12V OPER
Bat+
Bat-
Lock
PB
Lock
Lock
Access control
Battry


Output DC 12V 5A
Converter
(RS232 to RS485
EM Lock
Switch Power Supply
EXIT
Infared induction
Door releas button
Standalone
controller
kepad(network)
PC

POWER SUPPLY CONTROL
INPUT: AC 110-240V 50-60HZ
OUTPUT: DC 12V 3A
DC 12V 5A
CAUTION
INDOOR USE ONLY
THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1.THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE
2.THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED
210mm
166mm
70mm

POWER SUPPLY CONTROL
INPUT: AC 110-240V 50-60HZ
OUTPUT: DC 12V 3A
DC 12V 5A
CAUTION
INDOOR USE ONLY
THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1.THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE
2.THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED

SHOW CASES

SHOW DE OFICINA

CLIENTES

EXPOSICIÓN

PROCESO DE DAR UN TÍTULO

CÓMO COOPERAR



Preguntas más frecuentes

Q: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

R: Sí, estamos dispuestos a ofrecer una orden de muestra de prueba para una prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?

A: muestra necesita 1-3 días hábiles, el tiempo de producción en masa necesita 10-15 días hábiles.

Q: ¿cuál es su MOQ?

A: No hay límite de MOQ. Cuanta más cantidad, más descuentos.

P: ¿Cómo se envía la mercancía y cuánto tiempo tarda en llegar?

R: La muestra se le enviará mediante un servicio de envío opcional (correos, aéreo y marítimo) o designado por el comprador, de 7 a 15 días.

P: ¿Cómo procederemos con el pedido si tengo un logotipo para imprimir?

R: En primer lugar, prepararemos obras de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos un muestreo en primer lugar de la fábrica de impresión de seda y tomaremos la foto para su segunda confirmación antes de la producción en masa.

¿Cómo contactarnos?
Haga clic en ingresar envíe la consulta a continuación.