Parameter

SMQT

Dimensiones	85L * 52W * 25H (mm)
Estructura estándar	materiales ignífugos resina mezclada
Rendimiento eléctrico	3A @ 36VDC Corriente máxima durabilidad
salida de contacto	NO / NC / COM
Test de durabilidad	500.000 veces envejecimiento probados
por Tipo	marcos huecos aplicables y caja eléctrica sumergida
Temperatura	-10 ~ + 55 ℃ (14-131F)
humedad aplicable	0 a 95% (humedad relativa)
Procesamiento del panel	material ignífugo tratamiento de la superficie desnuda

Introduction

SMQT

1. Diseño de ultra baja potencia, circuitos de iluminación se puede conectar en serie, el control unipolar.
2. Para los marcos huecos sumergidas y caja eléctrica.
3.materiales a prueba de fuego de resina mixta.
4. cien mil veces probados.

El interruptor de botón de salida botón de infrarrojos y liberación de la puerta botón button.The utilizado con el sistema de control de acceso.

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

Packing list

SMQT

Cantidad	100 piezas / caja
Especificaciones de embalaje	* 46.5L 37.5W * 28H (cm)
peso del embalaje	11.72Kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT